

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
AUKCIONO BŪDU PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Turto vieneto pavadinimas	Techniniai duomenys	Kiekis vnt.	Išigijimo/ Pagaminto data	Pradinė pardavimo kaina, Eur	Turto apžiūros vieta
1.	Atominiis absobcinis spektrometras „SPECTRA 220“ Min sistema elektr. Per. metalui nust. Kompiuteris IntP166/32Mb, 1, 7Gbyte HD, 32Mb RAM	Atominiis absorbcinis spektrometras "SPECTRA 220", kompiuteris IntP166/32Mb,1,7Gbyte HD,32Mb RAM	1	1999	50	Aušros al.29A, Šiauliai, Edita Valiulienė +37068844905
2.	Dūmomatis MDO-2 kompl. Analizatorius dūmingumo matavimui iš automobilių ser. MDO8878/535577, dujų mėginio paėmimo zondas su žarna 1,5 m., mob. Vežimėlis, elektros generatorius ser. PL003365	Dūmomatis MDO-2 kompl. analizatorius dūmingumo matavimui iš automobilių ser.MDO8878/535577, dujų mėginio paėmimo zondas su žarna 1.5m, mob. vežimėlis.	1	2010	25	
3.	Automobilių išmetamųjų dujų analizatorius MGT5 kompl. Matavimo zondas ir siurbimo žarna, mob. vežimėlis, HC 0 iki 5000ppm, dujų analiz. CO	Automobilių išmetamųjų dujų analizatorius MGT5 kompl.:matavimo zondas ir siurbimo žarna, mob. vežimėlis.	1	2010	25	
4.	Pusiau automatinis aspiratorius sorbento vamzdeliams EASY PI aspiratoriuis su šaldymo kondens. Modulių greitis 1 iki 301/min, ser. 232, vakuminis lagaminas, šaldymas kondensavimo įranga	Pusiau automatinis aspiratorius sorbento vamzdeliams EASY PI	1	2010	10	
5.	Dujų chromatografas naftos angliavandenilių nustatymui	Dujų chromatografas naftos angliavandenilių nustatymui CLARUS 500 GC, kompiuteris	1	2010	50	Taikos pr. 26, Klaipėda Aida Garšvienė

						+37068732829
6.	Autoklavas 80 l VARIOKLAV 400 EP - Z	Stalinis autoklavas, skirtas sterilizavimui, 80 l tūrio	1	2002	25	Goštauto g. 9, Vilnius Tautrimas Kviklys +37060251123
7.	Jūrinis plūduras	Plūduras yra apie 5 metrai aukščio ir per plačiausią vietą apie 2 metrus diametras. Jis nudažytas ir padengtas antikorozone danga. Apatinė plūdoro dalis, kuri būna po vandeniu yra apie 2,6 metro aukščio, o virš vandens išlindusi dalis yra apie 2,4 aukščio. Plūduras buvo skirtas matuoti ir siųsti į krantą hidrometeorologinius ir meteorologinius parametrus.	1	2010	500	Taikos pr.26, Klaipėda Ovidijus Stulpinas +37068305121
8.	Vandens fizinių parametrų multimetras	pH matavimo ribos: - 2.00 ... + 19.99 atsižvelgiant į elektrodo duomenis, tikslumas 0,01±skaitmuo. O2 matavimo ribos: 0....19,99 mg/l, paklaida ±0,5 %. Savitasis elektrinis laidis: matavimo ribos: 0...500mS/cm , paklaida ±1,0 %.	1	2013	10	Visorių g. 30, Vilnius, Kęstutis Grygelevičius +37061157880
9.	Dozimetas „RDS - 110“	Radiacijos matuoklis RDS-110. 0,05μSv/h-100 mSv/h 15%.	1	1996	10	Metalo g. 11, Utena, Darius Norkūnas, +37064056972
10.	Užterštumo lygio nustatymo prietaisas MiniRae2000 su lagaminu	Nešiojamasis lakiųjų organinių junginių (LOJ) ir kitų toksiškų dujų analizatorius. Matuoja koncentracijas nuo 0 iki 1000 ppm (milijoninių dalių arba 1,5% tūrio)	1	2005	10	Metalo g. 11, Utena, Darius Norkūnas, +37064056972
11.	Konduktometras HI 9033	Didelio našumo nešiojamas laidumo matuoklis, atsparus vandeniui. Skirtas naudoti įvairiomis aplinkos sąlygomis. 0,0μS/cm iki 199,9 mS /cm ±1%.	1	2006	10	Metalo g. 11, Utena, Darius Norkūnas, +37064056972

12.	Dūmų anaizatorius OPACILYT 1030	Skirtas automobilių su dyzeliniais varikliais išmetamųjų dujų dūmingumui matuoti. Dūmingumas 0-100%, tikslumas $\pm 2\%$. Šviesos absorbcijos koeficientas $K\ 0-10,00\ m^{-1}$ Energijos šaltinis 230 V/50 Hz, 12 V nuolatinės srovės šaltinis.	1	2008	10	Metalo g. 11, Utena, Darius Norkūnas, +37064056972
13.	Sistema vandens mėginiam iš grunto imti	Sistema susideda: Variklio Makita su galvute Watson Marlow , 250 ml. mėginio indo, 300 mm. siurbimo vamzdelio, baterijų įkroviklio, baterijos.	1	2010	10	Metalo g. 11, Utena, Darius Norkūnas, +37064056972
14.	Mineralizatorius mėginių paruošimui (6 vietų)	TT 625 Skirtas Kjeldalio azoto mėginių mineralizavimui.. Įtampa – 230VAC 50Hz. Galia – 1500W.	1	2010	25	Metalo g. 11, Utena, Darius Norkūnas, +37064056972
15.	Automobilių išmetamų dujų analizatorius	Dujų analizatorius MGT-5 Skirtas anglies monoksido ir angliavandenilių kiekio matavimams automobilių su Otto varikliais išmetamosiose dujose. (0,0...15)%CO; (0..20,0)% CO ₂ ; (0...4000) ppm HC; (0...25)% O ₂ ±5% Energijos šaltinis kintamos srovės 220 V/ arba 12 V akumuliatorius.	1	2010	25	Metalo g. 11, Utena, Darius Norkūnas, +37064056972 ,
16.	Dujų (aplinkos ore) matavimo prietaisas	Multi Gas Monitor PGM -7800&7840. Skirtas matuoti aplinkos ore: CO 0- 500 ppm ; H ₂ S 0 -100 ppm; SO ₂ 0-20 ppm; NO 0-250 ppm; NO ₂ 0-20 ppm ; Cl ₂ 0-20 ppm; O ₂ 0-30 %; HCN -0-100 ppm; NH ₃ 0-5 ppm;	1	2010	25	Metalo g. 11, Utena, Darius Norkūnas, +37064056972

		ClO ₂ 0-1 ppm.				
17.	Laboratorinis oksimetras	Oksimetras InoLab OXI 7310 Nr. 21450355 (IT-001674) Prietaisas skirtas ištirpusio deguonies matavimui paviršiniame vandenyje ir nuotekose. Matavimų ribos, mg/l: 0...20.00 (0...20,0) 0...90.0 (0...90) Temperatūra, °C: 0...50.0	1	2021	25	Visorių g. 30, Vilnius, Kęstutis Grygelevičius +37061157880
18.	Dujų chromatografas	Chromatografas Perkin Elmer Clarus 500 skirtas naftos angliavandenilių nustatymui. Kartu su chromatografu teikiama oro filtravimo sistema Domnic Hunter, vandenilio generatorius PGXH160 , oro kompresorius Jun-Air OF302-15B ir kompiuteris, kuriame instaliuota TotalCrom Navigator-Clarus 500 programa	1	2011	100	Visorių g. 30, Vilnius, Kęstutis Grygelevičius +37061157880
19.	Automatinis vandens semtuvas	Įrengtas ISCO programuojamas sėmiklis skirtas 24 buteliams, termostato ribos 0-8 ⁰ C, sėmiklio pompa pakelia vandens mėginį maksimum į 8,5 m aukštį.	1	1996	50	Visorių g. 30, Vilnius, Kęstutis Grygelevičius +37061157880
20.	Automatinis vandens semtuvas	Įrengtas ISCO programuojamas sėmiklis skirtas 24 buteliams, termostato ribos 0-8 ⁰ C, sėmiklio pompa pakelia vandens mėginį maksimum į 8,5 m aukštį.	1	1996	50	Visorių g. 30, Vilnius, Kęstutis Grygelevičius +37061157880
21.	Bendras anglies analizatorius	Skirtas organinei ir elementinei angliai nustatyti iš KD 2,5 filtrų. Palaikoma temperatūra krosnelėje 870 °C	1	2010	50	Goštauto g. 9, Vilnius, Valdas Driukas +37068288969
22.	AOX analizatorius	Skirtas laisvojo chloro tyrimams vandens mėginiuose	1	2011	25	Goštauto g. 9, Vilnius, Valdas Driukas +37068288969
23.	Bendros anglies analizat. sist. Shimadzu TOC	Skirtas nustatyti visuminei organinei angliai ir tirpinio organinei angliai vandens mėginiuose.	1	2001	25	Goštauto g. 9, Vilnius, Valdas Driukas +37068288969

24.	Srovės įpurškimo sistema FIAstar 5000	Skirtas amonio, nitritų , nitratų, bendro azoto, fosfatų, bendro fosforo nustatymui vandens mėginiuose. Analizatorius teikiamas kartu su kompiuteriu.	1	2004	50	Goštauto g. 9, Vilnius, Valdas Driukas +37068288969
25.	Garinimo sistema System 21 – GreenHouse Blowdown Complete Stand Alone + Stirrer	Priedas prie masių spektometro Perkin Elmer MASS spectrometer, skirtas mėginių koncentravimui	1	2017	25	Goštauto g. 9, Vilnius, Valdas Driukas +37068288969
26.	Masių spektrometras Perkin Elmer MASS spectrometer	Skirtas įvairių medžiagų identifikavimui	1	2016	500	Goštauto g. 9, Vilnius, Valdas Driukas +37068288969
27.	Generatorius vandenilio	Gamintojas: Dominic Hunter "Nitrox" Modelis: UHP - 20H Serijos Nr.: 00H0192 Inventoriaus Nr.: 136541 Dujų grynumas: 99.99999% H ₂ Naudojamas vanduo: dejonizuotas, > 1 MΩ/cm Rezervuaro talpa: 4 l Dujų srautas: 160 ml/min Dujų slėgis: 0.1-90 psig Outlet: 1/8" Swagelok Elektros tinklo reikalavimai: 110-230 V AC, 50-60 Hz Didžiausia elektros galia: 190 W Matmenys: 69 x 36 x 36 cm Tuščio įrenginio masė: 35 kg CE atitiktis: Yra	1	2000	50	Goštauto g. 9, Vilnius , Agnė Abramavičiūtė- Gecevičienė, +37063268529
28.	Soxleto prietaisas	Gamintojas: TECATOR Modelis: 1043 soxtec Inventoriaus Nr.: 135243				Goštauto g. 9, Vilnius,

		Pozicijų skaičius: 6 (vienu metu galima iki 6 mėginių analizė) Maitinimas: 220-230 V AC Ekstrakcijos metodas: Rando/Soksleto modifikacija (3 žingsniai: virimas, skalavimas, tirpiklio atgavimas) Temperatūros diapazonas: 0 – 285 °C Mėginio dydis: 0,5 iki 3 g antgaliui Energijos suvartojimas: 1500 W (ekstrakcijos blokas) / 1250 W (sistemos suminis) Pajėgumas: 30 iki 36 mėginių per dieną (45-60 min ekstrakcijai) Maksimali kaitinimo temperatūra: 240 °C Aušinimo vandens sąnaudos: apie 2 l/min Masė: apie 18 kg (tik ekstrakcijos blokas)	1	1993	50	Agnė Abramavičiūtė- Gecevičienė, +37063268529
29.	Dujų chromatografas Perkin Elmer Clarus 500	Gamintojas: Perkin Elmer Modelis: Clarus 500 GC Serijos Nr. 650N6122203 Inventoriaus Nr.: 163210 Programinė įranga: TotalChrom Workstation v 6.3.1 SoftLink versija: 3.3 1 autosamplėris, 2 linijos Orkaitės temperatūros diapazonas: nuo 40 iki 450 °C Temperatūros programavimas: iki 3 kėlimo stadijų (ramps) ir 4 pastovios t-ros stadijų (plateaus) programuojama trukmė nuo 0 iki 999 min., padalos vertė 0,1 min. Temperatūros kėlimo greitis (ramp): 0,1 iki 45 °C/min, padalos vertė 0,1 °C. Orkaitės (oven) tūris: 10,600 cm³	1	2007	200	Goštauto g. 9, Vilnius Agnė Abramavičiūtė- Gecevičienė, +37063268529

30.	Infraraudonųjų spindulių spektraskopas	PerkinElmer Spectrum ONE FT-IR spectrometer Inventoriaus Nr.: PH-137380 Optinė sistema: sandarinta, su džiovikliu, vibracijai atspari Interferometras: Enhanced Michelson, self-compensating Spektrinis diapazonas: 7800 – 350 cm⁻¹ (su KBr prizme) Skiriamoji geba: 0.5 – 64 cm⁻¹ Detektoriai: FR-DTGS, MCT (skystu azotu šaldomas) Matmenys: 26 x 47.5 x 55 cm Masė: apie 30 kg PerkinElmer Spectrum Spotlight FT-IR Imaging System Paskirtis: FT-IR chemijos vaizdavimas / mikrospektroskopija Matmenys: 47 x 34 x 57 cm Masė: apie 32 kg	1	2004	100	Goštauto g. 9, Vilnius, Agnė Abramavičiūtė- Gecevičienė, +37063268529
31.	Skysčių chromatografas su trigubu masių spektrometru Applied	Applied Biosystem Scoex MS 3200Q TRAP (LC/MS) Serijos Nr.: AF12980610 Inventoriaus Nr. 163214-8 Poliškumo perjungimas: 700 msec Nominali elektros įtampa – 207-242 V kintamoji srovė Dažnis : 50 Hz arba 60 Hz Maksimali elektros įėjimo srovė: 10 A Maksimali elektros įėjimo galia: 1000 VA Masės spektrometro matmenys: 69 x 51 x 107 cm Masės spektrometro svoris: 136 kgomatografas su trigubu masių spektrometru Applied	1	2007	100	Goštauto g. 9, Vilnius, Agnė Abramavičiūtė- Gecevičienė, +37063268529